

LA VOIE SÛRE VERS L'EXTÉRIEUR

Solutions pour la 2e issue de secours de Becker.





Pour la protection...

La solution Becker avec EscapeSet permet d'ouvrir le volet à l'aide d'une manivelle montée à l'intérieur. Le dispositif est équipé d'une manivelle qui permet de le relever facilement et rapidement dans toutes les situations. Après l'utilisation de la manivelle, le volet retrouve sa position initiale. Le moteur retrouve automatiquement sa position, sans qu'il soit nécessaire de le régler à nouveau. La manivelle ne tourne qu'au moment de l'installation. Ensuite, elle reste discrètement et solidement fixée dans un support à côté de la fenêtre. Le kit EscapeSet existe aussi bien pour les éléments en applique que pour les éléments neufs.







...sur lequel vous pouvez compter.

Dans la solution de secours Becker avec le HCS520, la motorisation des volets roulants est alimentée par le réseau 230 V en cas de panne de celui-ci une batterie remonte le tablier de manière autonome en cas de panne de secteur. Il est en outre possible de relier au module central des boutons de commande individuels, des boutons de groupe, des détecteurs de fumée ou d'autres commandes sans potentiel peuvent être connectés.

Solution d'évacuation avec EscapeSet

Aperçu des points forts :

- Permet une commande rapide, même en cas de panne de courant
- Pas de perte de fin de course après l'actionnement de la manivelle
- Points forts spécifiques à la motorisation de la série E22 avec arrêt électronique en fin de course
- Le rapport de transmission optimal permet une commande rapide en utilisation en cas d'urgence
- Manivelle à l'arrêt en fonctionnement normal
- Accessoires inclus pour le montage dans l'arbre d'enroulement existant







En raison d'accords relatifs au droit des brevets la livraison du type de moteur E22 dans les installations de volets roulants est interdite, applications en combinaison avec des portes de secours dans le domaine des maisons, des bâtiments modulaires et les bâtiments commerciaux en bois massif et/ou à ossature bois ne sont pas autorisées.

Commande manuelle

Solution issue de secours avec le HCS520

Aperçu des points forts :

- Permet une utilisation rapide, même en cas de panne de courant
- Ouverture automatique du tablier en cas de panne de courant
- Accessoires inclus pour le montage dans l'arbre d'enroulement existant
- Interrupteur de sécurité supplémentaire disponible dans le kit
- Raccordement optionnel d'une commande supérieure ou d'un d'un détecteur de fumée possible
- Entretien facile grâce à l'unité montée à l'intérieur
- Unité de commande/accumulateur







BECKER S.E.A. sas

Moteurs et commandes pour volets roulants, protections solaires et autres applications

74 Avenue du Président KENNEDY 91170 VIRY-CHATILLON

Tel.: +33 1 56 70 46 46

contact@becker-france.com www.becker-france.com

